

Дизельная электростанция WS1380-YE



Технические характеристики:

Основные характеристики ДГУ	
Мощность постоянная (Prime) ¹	1000 кВт (1250 кВА)
Мощность резервная (Standby) ²	1100 кВт (1375кВА)
Напряжение	400 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности, cos φ	0,8
Номинальный ток автоматического выключателя	2000 А
Панель управления	Smartgen HGM6120U

Технические характеристики двигателя	
Двигатель	Yuchai YC12VC1680L-D20
Охлаждение двигателя	Жидкостное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Количество цилиндров	12
Рабочий объем двигателя	79 л
Емкость масляной системы	280 л
Объем антифриза	170 л
Расход топлива (резервный режим), нагрузка 100%	259 л/ч
Расход топлива (основной режим), нагрузка 100%	235 л/ч
Расход топлива (основной режим), нагрузка 75%	176 л/ч
Расход топлива (основной режим), нагрузка 50%	129 л/ч

Технические характеристики генератора	
Генератор	Esma 6G, 3-х фазный, одноопорный, бесщёточный
Тип генератора	Синхронный
Класс защиты	IP23
Стабильность напряжения	± 1,0%

Массо-габаритные характеристики	
Габаритные размеры (открытое исполнение)	5650 x 2320 x 2780 мм
Емкость топливного бака открытой ДГУ	без бака
Вес (открытое исполнение)	12100 кг
Габаритные размеры (исполнение в кожухе)	не доступно
Емкость топливного бака ДГУ в кожухе	не доступно
Вес (исполнение в кожухе)	не доступно

¹ Prime - длительный режим работы. В этом режиме возможна перегрузка до 10% от номинальной мощности в течение 1 часа, не чаще 1 раза в 12 часов.

² Standby - режим работы, при которой ДГУ может работать на номинальной мощности без возможности перегрузки. Максимально наработка в течение года - не более 500 часов.

Гарантия

1 год или 1000 моточасов (что наступит ранее)

В соответствии с политикой постоянного совершенствования производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления. Изображения приведены для информационных целей и могут не соответствовать в точности поставленному оборудованию.